

## RIHO VK 3-BALKS VERDELER


De RIHO VK 3-balks verdeler wordt toegepast bij installaties met een laag temperatuur verwarming-systeem en hoog temperatuur koelingsstelsel.

Door de gescheiden aanvoer van cv en gkw-water is het mogelijk per groep te verwarmen of te koelen.

De verdeler dient te worden aangesloten op een 3-pijps systeem. De aanvoertemperatuur wordt bepaald door de (voor)mengregeling in de installatie. De geïntegreerde aervoertventielen op de secundaire groepen zijn voorzien van een instelbare debietregeling en worden voorzien van stelmotoren.

Toepassingen:

- ⊕ vloerverwarming in woning- en utiliteitsbouw
- ⊕ wand- en plafondverwarming en (passieve) koeling
- ⊕ hoofd- en basisverwarming



### Maatvoering

Aantal groepen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
hoogte (mm)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Breedte (mm)	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Diepte (mm)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

### Aansluit diameters

Primair	1" bi
Secundair	3/4" buitendraad, Euroconus (aansluiting voor leidingkoppelingen)

Artnr	Groepen
RT01-1202	2-groeps
RT01-1203	3-groeps
RT01-1204	4-groeps
RT01-1205	5-groeps
RT01-1206	6-groeps
RT01-1207	7-groeps
RT01-1208	8-groeps
RT01-1209	9-groeps
RT01-1210	10-groeps
RT01-1211	11-groeps
RT01-1212	12-groeps

### Principeschema

