



THERMOMOTOREN



THERMOMOTOREN

De compacte thermomotoren kunnen direct gemonteerd worden op een vloerverwarmingverdeler, waarbij gebruik gemaakt wordt van de M 30 x 1,5 mm schroefaansluiting.

In de automatische mode, openen en sluiten de thermomotoren een vloerverwarmingzone, naar aanleiding van een signaal van een thermostaat. Tevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

De actuele stand van het ventiel is af te lezen aan de blauwe (230V) of oranje (24V) kleur op de motor.



Thermomotor 230V NC
RT09-2230



Thermomotor 24V NC
RT09-2024

Technische gegevens Thermomotoren		
Type	230V [NC]	24V [NC]
Artikelnummer	RT09-2230	RT09-2024
Verbruik	230V AC 50Hz	24V AC
Inschakelstroom	< 1 A	< 0,5 A
Openingstijd	3,5 minuten	3,5 minuten
Vermogensopname	1 W	
Kleppositie	Open of dicht	
Actuator type	Normaal (stroomloos) gesloten (NC)	
Aansluitkabel	2 x 0,5 mm ² , 100 cm lang	
Bescherming	IP 54	
Isolatie	Klasse II	Klasse III
Slaglengthe	4 mm	
Standaardaansluiting	M 30 x 1,5 mm	
Sluitingskracht	100 N	
Sluittingstijd	3,5 minuten	
Nominale spanning	1 KV	2.5 KV
Gewicht	100 g	
Afmeting	46 mm Ø 80.4mm in open vorm	
Opslagtemperatuur	-25...60 °C	
Gebruikstemperatuur	0...60 °C	

- ⊕ Water en stofdicht volgens IP 53 norm
- ⊕ Kan in iedere richting gemonteerd worden (zelfs onderste boven)
- ⊕ Standaard aansluiting M 30 x 1,5 mm
- ⊕ Uitgevoerd in stijlvol ontwerp in 230V en 24V
- ⊕ Werkt geruisloos / stroomloos gesloten (NC)